

Диаметр м (фут)	Конический базовый угол	Модель	Верхняя Высота (м)	Макс. емкость	
				м ³	640 кг/м ³

1,83 (6')	60	S-FT601X	3,50	4,00	2,60
		S-FT602X	4,30	6,00	3,80
		S-FT603X	5,20	8,00	5,10
		S-FT604X	6,00	11,00	7,00

2,14 (7')	67	S-FT701X	4,30	7,00	4,50
		S-FT702X	5,20	10,00	6,40
		S-FT703X	6,00	13,00	8,30
		S-FT704X	6,90	16,00	10,20
		S-FT705X	7,80	19,00	12,20
		S-FT706X	8,60	22,00	14,10

2,75 (9')	60	S-FT901X	4,60	11,00	7,00
		S-FT902X	5,50	16,00	10,20
		S-FT903X	6,30	21,00	13,40
		S-FT904X	7,20	26,00	16,60
		S-FT905X	8,00	31,00	19,80
		S-FT906X	8,90	36,00	23,00

Диаметр м (фут)	Конический базовый угол	Модель	Верхняя Высота (м)	Макс. емкость	
				м ³	640 кг/м ³

3,66 (12')	60	S-FT1201X	5,50	23,00	14,70
		S-FT1202X	6,40	32,00	20,50
		S-FT1203X	7,20	41,00	26,20
		S-FT1204X	8,10	50,00	32,00
		S-FT1205X	8,90	59,00	37,80
		S-FT1206X	9,70	68,00	43,50
		S-FT1207X	10,60	77,00	49,30

* При расчете производительности учитывалась степень сжатия зерна 6% и угол наклона зерна 28°.

* Все силосы предназначены для хранения зерна и других жидких продуктов плотностью до 833 кг/м³.

* Компания Mysilo оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики своей продукции без предварительного уведомления.

* Данные в таблицах приблизительны.

* Расчеты производительности; Ячмень 640 кг/м³.